

EXTRA-LOCK®

Metallkleber

Art.Nr. 19.1330.000.00

Anwendungsgebiete:

- Befestigen von Fügeteilen aus Metall
- schnell ohne Aktivator, hochfest
- Spalt bis max. 0,20 mm
- Temperaturbereich von -55°C bis +150°C

Gebrauchsanweisung:

Für optimale Ergebnisse Teile entfetten. Vor Gebrauch schütteln.
EXTRA-LOCK gleichmäßig auftragen und Teile sofort montieren.
Luftinhalt der Flasche hält den Kleber flüssig.

Achtung:

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser und Seife abspülen und Arzt konsultieren.
Geeignete Schutzhandschuhe und Hand-/Gesichtsschutz tragen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



reizend

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18 · D-46446 Emmerich am Rhein
Telefon +49 (0) 28 22 / 962-0 · Telefax +49 (0) 28 22 / 962-221
e-mail: sales@g-fittings.com · Internet: www.g-fittings.com